



Dörken GmbH & Co. KG-  
Wetterstraße 58  
D-58313 Herdecke  
06

**EN 13984**  
Elastomerové plastové parotěsné zábrany

**DELTA-LUXX**

<b>Požární klasifikace</b>	EN 13501-1	E	
<b>Vodotěsnost</b>	EN 1928	splňuje	2 kPa
<b>Propustnost pro vodní páru</b>	EN 1931	rd = 3 m	+/- 1 m
<b>Pevnost podélná</b>	EN 12311-2	140 N / 5 cm	
<b>Pevnost příčná</b>	EN 12311-2	110 N/5 cm	
<b>Protážení podélné</b>	EN 12311-2	55 %	
<b>Protážené příčné</b>	EN 12311-2	55 %	
<b>Pevnost v roztržení podélná</b>	EN 12310-1	150 N	
<b>Pevnost v roztržení příčná</b>	EN 12310-1	200 N	
<b>Stálost</b>		stárnutíEN 1296 působení alkáliíEN 13984	splňuje
<b>Smykové namáhání spoje</b>	EN 12317-2	Není uvedeno	
<b>Odolnost proti rázovému zatížení</b>	EN 12691	Není uvedeno	
<b>Délka</b>	EN 1848-2	50 m	-0 %
<b>Šířka</b>	EN 1848-2	1,5 m	-0 %
<b>Přímost</b>	EN 1848-2	pass 75 mm / 10 m	
<b>Plošná hmotnost</b>	EN 1849-2	150 g/m <sup>2</sup>	+/-10 %