



Bramac střešní systémy spol. s r.o.
Kolbenova 882/5a, Praha 9, 190 00
Česká republika

06

EN 490

Tašky určené pro použití jako střešní krytina, vnější nebo vnitřní obklady stěn

Taška drážková (T)

Výška profilu $d \geq 20$ mm

Krycí šířka $C_w \geq 300$ mm

Profilované tašky s drážkou

Moravská taška plus

Základní taška
332x420mm

Tvarovky vázané na systém: taška plochá 180x420mm, krajní taška levá 332x420mm, krajní taška pravá 332x420mm, odvětrávací taška 332x420mm, protisnehová taška 332x420mm, nosná taška s držákem stoupací plošiny 332x420mm, zakončovací taška okraje 332x420mm, hromosvodová taška 332x420mm, taška bezpevnostního háku (taška s výezem) 332x420mm, taška pultu základní 332x420mm, taška pultu rohová 332x420mm, taška pultu plochá 180x420mm, taška mansardového zlomu základní 332x200x200mm, taška mansardového zlomu plochá 180x200x200mm, krajní taška mansardového zlomu levá 332x200x200mm, krajní taška mansardového zlomu pravá 332x200x200mm, taška pultového zlomu základní 332x170x170mm, taška pultového zlomu plochá 180x170x170mm, krajní taška pultového zlomu levá 332x170x170mm, krajní taška pultového zlomu pravá 332x170x170mm, hřebíková 250/218x450mm, koncový hřebíková 250/218x450mm, rozdělovací hřebíková 270x350mm, spojovací hřebíková typ X 450x450mm, spojovací hřebíková typ XS 350x350mm, spojovací hřebíková typ T 450x430mm, uzávěra hřebíková betonová 260x280x75mm, hromosvodový hřebíková 250/218x450mm.

Mechanická odolnost:

Vyhovuje

Chování při vnějším požáru:

Požadavek splněn bez zkoušky

Reakce na oheň :

A2, s1, d0

Prosákavost:

Vyhovuje

Mezní odchylky rozměrů :

Vyhovuje

Mrazuvzdornost:

Vyhovuje