



EN 14 351-1:2006



www.velux.com

VELUX střešní okno **GGU --- --65**

Určeno pro použití v rodinných domech a komerčních objektech

Vydáno: 01. června 2008

Deklarované vlastnosti výrobku

1&2	Odolnost proti zatížení větrem	třída C3 ⁽¹⁾
3	Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení	4 mm tvrzené sklo – 10 mm – 4 mm tvrzené sklo – 10 mm - 4,4 mm lepené plavené sklo s PVB fólií (vnější sklo - vzduchová mezera – prostřední sklo - vzduchová mezera - vnitřní sklo)
4	Reakce na oheň	npd
4	Odolnost proti vnějšímu požáru	npd
5	Vodotěsnost	třída 9A
8	Odolnost proti nárazu	npd
9	Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje
10	Akustické vlastnosti	35 (-1; -4) dB
11	Součinitel prostupu tepla	1,0 W/(m ² .K)
12	Celkový činitel prostupu sluneční energie (g)	0,45
13	Světelný činitel prostupu (τ_v)	0,67
14	Průvzdušnost	třída 3

⁽¹⁾ Pro střešní okno o šířce větší než 1140mm nebo o výšce větší než 1398 mm : npd
npd = žádný ukazatel není stanoven (no permormace determined)